Super dégrippant et chasseur d'humidité

- Super Penetrant est un dégrippant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Pénètre rapidement et chasse l'humidité, par ex. Les fils d'allumage.
- Super Penetrant stoppe immédiatement les crissements des charnières, des roulettes etc.
- Indiqué pour une lubrification légère ex : aux opérations de montage et démontage.
- L'aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l'emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles d'accès.
- Ne contient pas de solvants chlorés.
- Ne contient pas de silicones
- Approuvé-CL USDA dans l'industrie alimentaire à l'exception des aires de production.

APPLICATION

Pour dégripper les pièces, pulvériser la surface, un léger coup accélère l'action. Laisser agir avant de desserrer. D'abord brosser la rouille effritée à l'aide d'une brosse métallique.
Pour chasser l'humidité, pulvériser sur la surface. Par ex : directement sur les câbles en dessous du couvercle du distributeur pour chasser l'humidité et démarrer avec un moteur sec.

UTILISATEURS

Garages, ateliers, fabriques, ateliers de construction, d'électroniques, réparation moteurs, entreprises d'air conditionné, marine, etc.

MODE D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Couleur: claire.
Présentation: aérosol
Contenu net : ± 600 ml
Gaz propulseur : Propane et butane
Produits inflammables

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 1070-0215

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de